



Lubrifianți

Gear Oil SAE 90 GL-4

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Gear Oil SAE 90 GL-4 este un ulei de transmisie monograd, formulat din cele mai rafinate uleiuri de baza minerale și un pachet de aditivi compus din inhibitori de coroziune, antioxidanți, antispumanti, anti-uzura și aditivi de extrema presiune care asigură nivelul de performanță API GL-4. Este recomandată utilizarea la cutii de viteză, reductoare, diferențiale, casete de direcție ale autovehiculelor și autoutilitarelor dar și la alte utilaje ale caror producător solicită clasa de vâscozitate SAE 90.

NIVEL DE PERFORMANȚE

API GL-4
MB 235.1
MAN 341 E-1, Z-2
MIL-L-2105 D

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa SAE		SAE J306	90
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	890
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	165
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	15,5
Indice de vâscozitate		ASTM D2270	95
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>245
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-21

DEPOZITARE

Este indicat să depozitați produsele în locuri acoperite. În cazul în care depozitarea în locuri acoperite este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei și deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depășesc 60°C, expuse la soare sau în condiții de îngheț.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezintă riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Predați uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, apă sau pe sol.

Această fișă de date și informațiile pe care le conține sunt considerate a fi corecte la data tipării. Nu se oferă nici o garanție sau reprezentare cu privire la acuratețea sau caracterul complet al datelor și informațiilor obținute în acest document. Nicio declarație făcută în acest document nu va fi interpretată ca o permisiune, recomandare sau autorizație dată sau implicată de a practica orice invenție brevetată fără o licență valabilă. Este obligatia utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în siguranță și în domeniul de aplicare recomandat în fișa tehnică, să evalueze adecvarea pentru aplicația prevăzută și să respecte toate legile și reglementările aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro