



Lubrifianti

Gear Oil SAE 90 GL-5

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Gear Oil SAE 90 GL-5 este un ulei de transmisie monograd, formulat din cele mai rafinate uleiuri de baza minerale si un pachet de aditivi compus din inhibitori de coroziune, antioxidanti, antispumanti, anti-uzura si aditivi de extrema presiune care asigura nivelul de performanta API GL-5. Este recomandata utilizarea în osii cu dinți hipoizi, precum și în cutii de viteze conice și elicoidale, cutii de viteze de direcție și cutii de viteze manuale nesincronizate, pentru care este prescris un ulei lubrifiant pentru angrenaje conform API GL-5.

NIVEL DE PERFORMANTE

API GL-5
MB 235.0
MAN 342 Typ N
MIL-L-2105
ZF TE-ML 05/07/12

CARACTERISTICI

| Proprietati | Unitate | Metoda testare | Valori tipice |
|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Clasa SAE | | SAE J306 | 90 |
| Densitate@ 15°C | Kg/m ³ | ASTM D4052 | 890 |
| Vascozitate cinematica @40°C | mm ² /s | ASTM D445 | 165 |
| Vascozitate cinematica @100°C | mm ² /s | ASTM D445 | 15,5 |
| Indice de vascozitate | | ASTM D2270 | 95 |
| Punct de aprindere COC | °C | ASTM D92 | >245 |
| Punct de curgere | °C | ASTM D97 | -21 |

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiile trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro