



Lubrifianți

Garden 4T 10W-30 SL

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Garden 4T 10W-30 SL este un ulei de motor multigrad, formulat din uleiuri de baza semi sintetice si un pachet de aditivi atent selectionati pentru a satisface nevoile exigente ale motoarelor in 4 timpi, prevenind depunerile, oferind o stabilitate termica, protectie impotriva uzurii, extinderea duratei de viata a motorului, disipare eficienta a caldurii, asigurand totodata nivelul de performanta API SL. Este recomandata utilizarea la motoarele utilajelor de gradinarit, cositoarelor, cultivatoarelor, motopompelor, generatoarelor, plugurilor de zapada si a altor utilaje ale caror motoare solicita un astfel de ulei.

NIVEL DE PERFORMANTE

SAE 10W-30
API SL/CF
JASO MA-2

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa SAE		SAE J300	10W-30
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	875
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	72
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	10.9
Indice de vascozitate		ASTM D2270	141
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>220
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-39
Cifra de bazicitate	mgKOH/g	ASTM D2896	8.5

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiile trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro